

OXXA[®]
PREMIUM



FIT




GRIP



DEXTERITY

X-PRO-FLEX

51-290



KENMERKEN

- NFT (Nitrile foam technology)-coating op de handpalm en de vingers
- Nylon/Lycra drager (15 gauge)
- Elastisch gebreid polsmanchet
- Naadloze handschoen
- Goede ventilatie aan de rugzijde van de hand
- Super lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Antislip door de Nitrile foam technology, de coating geeft een goede grip op droge, vette en olieachtige voorwerpen
- Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
- Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
- Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer: 1.51.290.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Constructie
- Industrie
- Installatietechniek
- Engineering
- Assemblage
- Transport & Logistiek
- Automotive
- Onderhoud

KLEUR

Zwart/grijs

MATEN

7/S t/m 11/XXL

VERPAKKING

- 1 paar per polybag
- 12 paar per bundel
- 144 paar per omdoos

EN388:2016



4131X

EN407:2004



X1XXXX



EN 420:2003+A1:2009

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (POLYBAG)	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.51.290.07	8718249011696	8718249011702	8718249011719
8/M	1.51.290.08	8718249011726	8718249011733	8718249011740
9/L	1.51.290.09	8718249011757	8718249011764	8718249011771
10/XL	1.51.290.10	8718249011788	8718249011795	8718249011801
11/XXL	1.51.290.11	8718249011818	8718249011825	8718249011832

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bias	geel	groen	blauw	grijs	zwart

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016



4131X

EN388:2016



abcdef

Bescherming tegen mechanische risico's

- A = Schuurweerstand (0-4)
- B = Snijweerstand (0-5)
- C = Scheurweerstand (0-4)
- D = Perforatieweerstand (0-4)
- E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F))
- F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriemd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ierland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

UW LEVERANCIER:

EN 407:2004



X1XXXX

EN 407:2004



abcdef

Bescherming tegen hitte

- A = Ontvlambaarheid (0-4)
- B = Contacthitte (0-4)
- C = Convectiehitte (0-4)
- D = Stralingshitte (0-4)
- E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
- F = Grote hoeveelheden gesmolten metaal (0-4)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

GERELATEERDE ARTIKELN



X-PRO-FLEX AIR 51-292
Art. nr. 1.51.292.00



X-PRO-FLEX PLUS 51-295
Art. nr. 1.51.295.00

