


DENALI 4050



KENMERKEN

- Valstopapparaat voor het gebruik van polyamide kernmantellijnen met een diameter van 11 mm
- Voorzien van een stalen karabijnhaak (opening 18 mm)
- Heeft een handmatig vergrendelde positie voor werk op hellende daken en ook een blokkeerfunctie
- Zeer eenvoudig open/sluitsysteem
- Maximale weerstand: 15 kN

Artikelnummer: 8.84.050.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Steigerbouw
- Bouw
- Installatietechniek
- Hoogwerkers
- Offshore
- Petrochemie

KLEUR

Zwart

VERPAKKING

- 1 stuk per polybag
- 20 stuks per omdoos

CE 0598
EN 353-2:2002

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STUK (POLYBAG)	EAN-CODE 20 STUKS (OMDOOS)
One size	8.84.050.00	8718249047268	8718249047275

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

Tijdens het vervoer houdt u de eenheid verwijderd van alle snijdende delen en bewaart u hem in zijn verpakking. Schoonmaken met water en zeep. Afnemen met een doek en ophangen in een geventileerde ruimte zodat hij op natuurlijke wijze kan drogen en uit de buurt van elk open vuur of warmtebron. Dat geldt ook voor onderdelen die tijdens het gebruik nat zijn geworden. Het apparaat moet in zijn verpakking opgeborgen worden in een droge en geventileerde ruimte met gematigde temperatuur.

TESTINSTITUUT

Deze valbeveiliging is gecertificeerd door: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc


GERELATEERDE ARTIKELN



FUJI 4015

Harnas 3D

Art. nr. 8.84.015.00



OERAL 4102

Kernmantelvanglijn

11 mm 20 m

Art. nr. 8.84.102.00



MOCO 4180

Sling ankerpunt 120 cm

Art. nr. 8.84.180.00

UW LEVERANCIER: