

## Opvallende zwarte kleur om vlekken te camoufleren

- Schuimt niet om gemakkelijk voorwerpen in een natte omgeving te kunnen verwerken
- Opvallende zwarte kleur verbergt vlekken en zorgt door contrast voor betere zichtbaarheid
- Volledig reliëfoppervlak voor betrouwbare grip



### Sectoren

- Auto-industrie
- Service na verkoop in de autosector
- Biowetenschappen
- Machines & Uitrusting

### Aanbevolen voor

- Inspectie, selectie en controle van onderdelen
- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector
- Gebruik van schoonmaak- en robotapparatuur
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Motoren en transmissies repareren
- Banden roteren en vervangen
- Laboratoriumapparatuur en -uitrusting onderhouden
- Monsters nemen en verwerken
- Mengen, samenstellen van vloeistoffen en vaste stoffen
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Vaste stoffen en vloeistoffen wegen en doseren
- Inspectie (verzamelen, controleren en markeren)



# TECHNICAL DATA SHEET

Product Information	
Extern handschoenoppervlak	Volledig met reliëf
Certificaten	ISO 13485:2003
Productcertificering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Overzicht verpakkingen	100 handschoenen per dispenser 10 dispensers per geval 1000 handschoenen per case
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Maleisië
Productsegmentering	Robuust
Antistatisch	Ja EN1149
Chemische vulkanisatieversnellers	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC)</li> <li>Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC)</li> </ul> <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p>


## FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	245 / 9.6		ASTM D3767, EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 455-2
Palmdikte (mm/mils)	0.12 / 4.7		ASTM D3767, EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.15 / 5.9		ASTM D3767, EN 420
	<b>VOOR VEROUDERING</b>	<b>NA VEROUDERING</b>	
Maximale treksterkte (MPa)	24	20	ASTM D412 & D573
Verlenging bij breuk (%)	600	500	ASTM D412
Treksterkte bij breuk (N)	7	6	EN 455-2

## BESTELINFORMATIE

Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Productcode	93852060	93852070	93852080	93852090	93852100

## Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



## Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### Rusland

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

