

PILOT

NOODZAAK VOOR HULPVERLENERS

Zijn uiterst soepele montuur met ventilatie doet de bril goed aansluiten en biedt een ongekend comfort.

 PLATINUM




89 g



PILOPSI



PILOPSF













PILOCSP

- + EXCELLENT GEZICHTSVELD**
- + MONTUUR UIT TWEE MATERIALEN PP/TPR**
- +  PLATINUM[®] (+P) COATING**
- + VERSTELBARE BAND**
- + DRAGEN MET CORRECTIEBRIL IS MOGELIJK**

bolle
SAFETY

PILOT

NOODZAAK VOOR HULPVERLENERS

MODEL	VERSIES	ARTIKELNR.	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	COATINGS
PILOT	 Met ventilatie	PILOPSI	2C-1.2  1 BT KN C€	 EN166 3 4 9 BT C€	Antikras/Antidamp (P)
	 Met ventilatie	PILOPSF	5-3.1  1 BT KN C€	 EN166 3 4 BT C€	Antikras/Antidamp (P)
	 Met ventilatie 	PILOCSP	5-1.4  1 BT KN C€	 EN166 3 4 BT C€	Antikras/Antidamp (P)

MARKERING VAN LENZEN

Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden - permanent dragen.

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

- B. Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s.
- T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

Andere symbolen:

C€ Europese norm  Identificatie van de fabrikant

TECHNOLOGIEËN

CSP

Deze nieuwe behandeling een doeltreffend antwoord voor alle activiteiten met afwisselende blootstelling aan sterk en zwak licht, aangepast aan omgevingen met extreem koude of warme temperaturen. CSP is ook verbonden aan de exclusieve PLATINUMbehandeling die duurzaam optreedt tegen aandamping.

PLATINUM

De nieuwe exclusieve met K en N gecertificeerde antidamp- en antikrasbehandeling PLATINUM biedt nog meer veiligheid, betrouwbaarheid en comfort. Deze permanente bekleding op beide zijden van de glazen is wasbestendig (water of zeep), geeft hen een hoge bestendigheid tegen krassen en vertraagt aanzienlijk de dampvorming.

MARKERING VAN HET MONTUUR

EN 166: gegarandeerde minimale weerstand tegen gebruikelijke risico's (bij vallen, veroudering door blootstelling aan licht, blootstelling aan hitte, corrosie, enz.)

3. Druppeltjes.

4. Grove projectiepartikelen > 5 microns.

9. Gesmolten metaal en hete vaste stoffen.

B. Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

C€ Europese norm  Identificatie van de fabrikant

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan de CE-normen worden op verzoek verstuurd.

SCHOONMAKEN EN OPSLAG

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraaste of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

VERPAKKING EN CODE EAN13			
	PILOPSI	PILOPSF	PILOCSP
Individueel plastic zakje	3660740003524	3660740007898	3660740007904
Plastic zakje met 5 maskerbrillen	3660740103521	3660740107895	3660740107901
Karton met 75 maskerbrillen	3660740203528	3660740207892	3660740207908

KENMERKEN	
LENS	PC - 2,1 mm - ronding 5,5
MONTUUR	PP + TPR
VEREN	Niet van toepassing
HOOFDBAND	Neopreen
SCHUIMRUBBER	Nee
RESERVELENS	Nee



10/01/2019

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY