

Eigenschappen

- Moderne eersteklas bril
- Stijlvol montuurloos ontwerp met metalen onderdelen
- Lichtgewicht (slechts 23 g)
- Gemakkelijk aanpasbare neusbrug met kussentjes
- Basiscurve van 9,75 voor superieure oogbescherming
- Met rubber beklede brillenpoten voor hoger comfort
- Sightgard anticondenslaag met antikraseigenschappen
- Echt UV400-filter voor rookkleurige en zilveren spiegellenzen
- Lenskleuren voor toepassingen binnen en buiten: transparant, rookkleurig, zilver spiegellend



Technische specificaties

Algemeen	
Gewicht	23 g
Pootlengte	159 mm
Algehele breedte	136 mm
Dikte van de lens	2,4 mm
Basiscurve	Curve van 9,75
Grootte van lens	42,5 mm verticaal, 71,5 mm diagonaal
Materiaal en kleuren	
Lens	Polycarbonaat Kleuren: transparant, rookkleurig of zilver spiegellend Coating: Sightgard anticondens en antikras
Poot	Polycarbonaat Glimmend zwart met zilver
Neusstuk	Legering van koper/messing
Scharnier	Polycarbonaat
Schroef	Roestvast staal
Markeringen/goedkeuringen	
Standaardnummer	EN 166
Montuurmarkering	MSA EN 166-FT CE
Lensmarkering	Transparant: 2C-1.2 MSA 1 FT CE Rookkleurig en zilver spiegellend: 5-2.5 MSA 1 FT CE
Filterklasse	2C (Ultraviolette straling met verbeterde kleurherkenning) 5 (Passende bescherming tegen verblinding door de zon)
Schaalnummer	1,2; Lichtdoorgave ~89% 2,5; Lichtdoorgave ~21% voor rookkleurig, ~21% voor zilver spiegellend
Optische klasse	1 (beste klasse, voor permanent dragen)
Mechanische weerstand	F (impact met lage energie 45 m/s)
Aanvullende weerstand	T (bij extreme temperaturen -5...+55°C)
UV-filter	99,9% voor transparante lens UV400 voor rookkleurige en zilver spiegellende lenzen

Bestelinformatie	
10145568	Alaska, transparant, Sightgard, 12x
10145569	Alaska, rookkleurig, Sightgard, UV400, 12x
10145570	Alaska, zilver spiegellend, Sightgard, UV400, 12x
Verpakking	
Afzonderlijk	1 stuk in plastic zak met handleiding en EAN-code 39 als streepjescode
Doos <i>MSA-verkoopeenheid</i>	12 stuks met EAN-code 13 als streepjescode
Doos voor verzending	bevat 12 dozen, met EAN-code 128 als streepjescode

MSA Nederland B.V.
Kernweg 20, 1627 LH Hoorn
Postbus 39, 1620 AA Hoorn
Nederland
Tel. +31 (0)229 25 03 03
fax +31 (0)229 21 13 40
E-mailinfo.nl@MSAsafety.com

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. Rev00, 01.2013