

OMSCHRIJVING

De PSP 18-590 Winter Cut D IP Pro is een snijbestendige winterhandschoen met een dubbelgevoerde liner. De buitenste liner is een 13G HPPE liner zonder glas of staal. De binnenste voering is een 7G geruwde acryl voering waardoor de hand lekker warm blijft. De palm is voorzien van een speciale Nitrile foam coating en hierdoor uitermate geschikt voor werken in olie-achtige en natte omstandigheden. Deze speciale Nitrile foam coating heeft een extreem hoge schuurweerstand, wat u van deze robuuste handschoen ook mag verwachten. De TPR Impact Protection (IP) op de rug van de handschoen beschermt uw hand en vingers tegen stoten en impact van buiten af. Hierdoor is deze handschoen uitermate geschikt voor sloopwerkzaamheden, werkzaamheden in de offshore en (steiger)bouw, waar een hoge protectie nodig is. Verder is de handschoen voorzien van een water- en vuilafstotende coating waardoor uw handen langer schoon en droog blijven. Het extra lang manchet zorgt voor een hogere protectie aan de pols.

Artikel PSP 18-590 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016, waaronder ook de internationale ANSI standaard.


EIGENSCHAPPEN

- ▲ Snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag D
- ▲ Dubbelgevoerde liner:
 - buitenste liner: 13G HPPE liner (zonder glas of staal)
 - binnenste liner: 7G geruwde acryl voering
- ▲ Nitrile foam coating
- ▲ TPR impact protection (P)
- ▲ Water- en vuilafstotende coating
- ▲ Extra lang tricot manchet
- ▲ Ademend
- ▲ Goede grip olie-achtige en natte omgevingen
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Goede vingergevoeligheid
- ▲ Hoge schuurweerstand
- ▲ Hoge scheurbestendigheid
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388:2016 en ANSI standaard

TOEPASSINGEN

Koude werkomgevingen | Sloopwerkzaamheden | Offshore | (Steiger)Bouw | Assemblage | | Grond-, weg- en waterbouw | Staalindustrie | Transport en logistiek | Chemische en petrochemische industrie

CERTIFICERINGEN

CE CAT II	EN 388:2016	Schuurweerstand = 4	Cut ISO 13997 = D
		Snijbestendigheid = X	Impact protection: P
	4X43DP	Scheurbestendigheid = 4	
		Perforatieweerstand = 3	

Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan.
X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar.
Impact protection: P, bescherming tegen stoten.



**Let op! De mate van bescherming is afhankelijk van de gebruikte coating.

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: HPPE (zonder staal en glasvezel) + geruwde acryl voering Coating: Nitrile foam Impactbescherming rug: Thermo Plastic Rubber
Kleur	Grijs - Zwart - Blauw/Oranje
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Extra lang elastische, gebreide pols

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
09 / L	2.01.18.590.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.18.590.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.01.18.590.11	6 x 12 (72 paar)

