






## Vertiline Basic



<b>Notified Body</b>	CE 2756		
<b>Artikelnummer, EAN &amp; lengte</b>	EL2321810	6425670007793	10 meter
	EL2321820	6425670007816	20 meter
	EL2321830	6425670007830	30 meter
	EL2321840	6425670003412	40 meter
<b>Normering</b>	EN 353-2:2002	Meelopende valbeveiligiger met flexibele ankerlijn.	
<b>Materiaal</b>	Touw	12 mm, polyamide, kernmantel touw.	
	Koppeling	2 x Kangri (022) = staal	
	Meeloopklem	Verzinkt staal .	
<b>Omschrijving</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Valbeveiliging op flexibele verankeringlijn;</li> <li> Vaste meeloopklem van verzinkt staal;</li> <li> Kernmantel touw met genaaide uiteinden en beschermende kousen;</li> <li> Valdemper met zeer betrouwbaar en zeer zacht scheurgedrag;</li> <li> <b>Te gebruiken voor 1 persoon!</b></li> </ul>		
<b>Technische specificaties</b>	Touw diameter	12 mm	
	Breeksterkte touw	28 kN	
	Breeksterkte Kangri	25 kN	
	Breeksterkte meeloopklem	15 kN (= breaking load of the set .)	
	Maximale gewicht	100 kg	
<b>Gewicht</b>	EL2321810	1.986 gram	
	EL2321820	2.910 gram	
	EL2321830	3.850 gram	
<b>Verpakking</b>	Per set in een plastic zak, inclusief gebruiksaanwijzing.		
<b>Levensduur</b>	<p>Tot 6 jaar na ingebruikname; Tot 8 jaar na productiedatum.  Vanglijnen van één gebruiker, die periodiek door experts werden geïnspecteerd en in het inspectielogboek werden vastgelegd, zorgvuldig behandeld en onderhouden, werden opgeslagen in overeenstemming met de voorschriften, waren niet in contact met olie, vet of agressieve chemicaliën, kunnen worden gebruikt voor maximaal 6 jaar.  <b>Volg de gebruikshandleiding!</b></p>		