

Edge 1015



| | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| Notified Body | CE 0082 | |
| Artikelnummer EAN | EGBLK1015G | 8719159002170 |
| Normering | EN360:2002 | |
| Materialen | Behuizing | ABS |
| | Schroeven | Roestvast staal |
| | Kabel | 4,5 mm gegalvaniseerde staalkabel |
| | Haak | Gelegeerd staal, 18 mm opening |
| Omschrijving | <ul style="list-style-type: none">  Valbeveiliging vervaardigd uit metalen elementen gemonteerd in een ABS afgesloten behuizing;  Het bevat een zelf-oprollende, gegalvaniseerde kabel;  In het systeem is een schokdemper geïntegreerd;  Werk lengte van 15 meter;  Ankerbevestiging met draaibaar oog;  Klein, compact en licht van gewicht;  Exclusief voor verticaal gebruik. | |
| Technische specificaties | Maximale totale val | 1,5 meter |
| | Maximale stopkracht | 6 KN (0,6 meter vrije val) |
| | Minimale breeksterkte | > 12 kN |
| | Maximale werklust | 100 KG |
| Gewicht | 6,7 kg | |
| Verpakking | Kartonnen doos, gebruiksaanwijzing inbegrepen. | |
| Levensduur | <p>Tot 10 jaar na ingebruikname.</p> <p>Valstopblokken van één gebruiker, die periodiek door experts werden geïnspecteerd en in het inspectielogboek werden vastgelegd, zorgvuldig behandeld en onderhouden, werden opgeslagen in overeenstemming met de voorschriften, waren niet in contact met olie, vet of agressieve chemicaliën, kunnen worden gebruikt voor maximaal 10 jaar. Volg de gebruikshandleiding!</p> | |